

LZD 3142

LZD 3142 КОМБИНИРОВАННЫЙ ПЕРЕДНИЙ ФОНАРЬ СО СТАТИЧЕСКИМ УКАЗАТЕЛЕМ ПОВОРОТА LIZARD

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Классификация фонаря	Категория фонаря	Светодиодный фонарь
HOR 145B	передний комбинированный	да
Количество светодиодов LED	Передний позиционный свет	Передний сигнал поворота
34	да	да
Сторона установки	Напряжение питания	Кабель
универсальная	12/24 В	3×0,5 мм2; длина кабеля 1 м
Диапазон рабочих температур	Степень защиты	
от -30°C до +50°C	IP 68	

ОПИСАНИЕ

Комбинированный передний фонарь LIZARD LZD 3142 — это современное, компактное светотехническое решение, разработанное с учетом высокой функциональности и надежности в любых условиях эксплуатации. **Оснащенный 34 высокоэффективными светодиодами LED**, он обеспечивает отличную видимость, совмещая функции габаритного огня и статического указателя поворота. Элегантный дизайн и универсальная монтажная конструкция, позволяющая устанавливать фонарь как вертикально, так и горизонтально, делают его идеальным решением для широкого спектра транспортных средств — **от полуприцепов и прицепов до специализированной техники и легких электрических транспортных средств**.

Модель LZD 3142 спроектирована с учетом максимальной прочности и длительного срока службы. **Герметичный корпус с классом защиты IP 68 надежно защищает фонарь от воды, пыли и механических повреждений**, обеспечивая бесперебойную работу **в широком диапазоне температур от -30°C до +50°C**. **Соответствие стандартам EMC гарантирует отсутствие электромагнитных помех в электрической системе транспортного средства**, что подтверждает высокое качество и безопасность эксплуатации.

Фонарь работает в стандартном диапазоне напряжения 12/24 В и отличается низким энергопотреблением:

- габаритный свет: **1,2/1,6 Вт**;
- передний статический указатель поворота: **2,2/2,7 Вт**.

LZD 3142 — это идеальный выбор везде, где важны надежность, высокая видимость и гибкость монтажа. Также доступна модель [LZD 3143 с динамическим указателем поворота](#), предлагающая современный световой эффект.

