

LD 3440

ДЕКОРАТИВНЫЙ / СИГНАЛЬНЫЙ ФОНАРЬ LD 3440

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Классификация фонаря	Категория фонаря	Светодиодный фонарь
HOR 166	декоративный	да
Количество светодиодов LED	Декоративный свет	Длина волны света
6	да	585 нм
Сторона установки	Напряжение питания	Номинальная мощность
универсальная	24 В	0,7 Вт
Кабель	Диапазон рабочих температур	Цвет света
2x1x0,50 mm ² ; длина кабеля 0,13 м	от -30°C до +50°C	оранжевый
Световой поток	Степень защиты	
18 лм	IP 68	

ОПИСАНИЕ

Фонарь **LD 3440** разработан специально для установки в поручнях автобусов, трамваев и других транспортных средств общественного транспорта, где он выполняет как сигнальную функцию, так и повышает комфорт и безопасность пассажиров. Компактная конструкция фонаря позволяет монтировать его внутри трубы таким образом, чтобы фронтальная часть фонаря была заподлицо с внешней поверхностью профиля.

Конструктивные и монтажные особенности

В комплект входит монтажная пружина, облегчающая позиционирование фонаря в трубе. Положение фонаря можно зафиксировать двумя способами:

- с помощью двух метрических прижимных винтов **M4x20**, упирающихся в противоположную стенку трубы,
- либо с помощью винтов, например, с полукруглой головкой, притягивающих фонарь к передней стенке трубы.

Фонарь подходит для труб с внешним диаметром **30 мм**, как круглого, так и прямоугольного сечения.

Для питания использованы два чёрных провода с **сечением 0,5 мм²** и **длиной 13 см**. Один из них соответствует **положительному полюсу (+)**, а другой — **отрицательному полюсу (-)**.

Сертификаты и соответствие

Изделие имеет сертификат соответствия требованиям **электромагнитной совместимости (ЕМС)** для транспортных средств, а также маркировку **СЕ**, подтверждающую соблюдение действующих норм качества и безопасности.

