

## LWD 2157/CZ

ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ САЛОННЫЙ СВЕТИЛЬНИК С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ И КРАСНЫМ СВЕТОДИОДОМ LWD 2157/CZ

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Классификация фонаря	Категория фонаря	Светодиодный фонарь
HOR 66	внутреннее освещение	да
Количество светодиодов LED	Сторона установки	Напряжение питания
5	универсальная	12/24 В
Номинальная мощность	Кабель	Диапазон рабочих температур
diody białe: 30% &#8212; 2,5 W, 100% &#8212; 7,5 W; dioda czerwona: 1,3 W	2×1×0,75 мм2; длина кабеля 0,5 м	от -30°C до +50°C
Цвет света	Цветовая температура	Световой поток
бело-красный	5000 К	30% - 285 лм, 100% - 900 лм
Степень защиты		
IP 65		

### ОПИСАНИЕ

**LWD 2157/CZ** — это энергосберегающий светодиодный светильник, предназначенный для освещения салона коммерческих автомобилей и различных рабочих пространств. Благодаря прочной конструкции и высококачественным компонентам она отлично подходит как для кабин транспортных средств, так и для прицепов, кемперов и специализированных надстроек. Функциональный переключатель и **три режима работы** позволяют легко регулировать интенсивность и характер освещения в зависимости от текущих потребностей пользователя.

Фонарь оснащен **5 эффективными светодиодами**, которые обеспечивают яркое и равномерное освещение. В основном режиме он генерирует максимальный световой поток, идеально подходящий для работы или задач, требующих хорошей видимости. В **экономичном режиме** световой поток ограничен до **30% мощности**, что создаёт более мягкое и комфортное освещение и одновременно снижает энергопотребление. **Третий режим — ночное красное освещение**, которое позволяет ориентироваться в кабине или пространстве транспортного средства без ослепления и без лишнего отвлечения водителя.

Модель **LWD 2157/CZ** имеет **чёрный корпус**, который хорошо сочетается с интерьером коммерческих и специализированных транспортных средств. В ассортименте также доступна версия в **белом корпусе — LWD 2157**, что позволяет подобрать светильник в соответствии с эстетикой конкретного интерьера.

Благодаря питанию **12/24 В** фонарь является универсальным решением для многих типов транспортных средств. Широкий диапазон рабочих температур **от -30°C до +50°C** гарантирует надёжную работу как в сложных зимних условиях, так и при высоких температурах.

Светильник излучает **бело-красный свет** с цветовой температурой **5000 К**, обеспечивающий естественное и комфортное освещение. Световой поток составляет **285 лм в режиме 30%** и **900 лм в максимальном режиме (100%)**, что позволяет эффективно освещать рабочее пространство или салон транспортного средства.

Прочная конструкция и степень защиты **IP65** защищают светильник от пыли и влаги, благодаря чему он может использоваться в сложных условиях эксплуатации.

Кроме того, продукт соответствует высоким стандартам безопасности и качества. **Сертификат электромагнитной совместимости (EMC)** подтверждает, что работа фонаря не создаёт помех для других электрических и электронных устройств в транспортном средстве. Светильник также имеет **гигиенический сертификат PZH**, подтверждающий безопасность её использования в средах с повышенными санитарными требованиями.

