

## LD 500/ADR/0,5M/SS

ГАБАРИТНЫЙ ФОНАРЬ СО СВЕТООТРАЖАТЕЛЕМ LD 500/ADR/0,5M/SS

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

|                             |                         |                            |
|-----------------------------|-------------------------|----------------------------|
| Классификация фонаря        | Категория фонаря        | Светодиодный фонарь        |
| HOR 55                      | габаритный с ADR        | да                         |
| Количество светодиодов LED  | Боковой габаритный свет | Светоотражающее устройство |
| 3                           | да                      | да                         |
| Сторона установки           | Напряжение питания      | Номинальная мощность       |
| универсальная               | 12/24 В                 | 0,4/0,7 Вт                 |
| Диапазон рабочих температур | Цвет света              | Степень защиты             |
| от -30°C до +50°C           | оранжевый               | IP68                       |

### ОПИСАНИЕ

[Габаритный фонарь LD 500/ADR/0,5M/SS со светоотражателем](#) предназначен для установки на коммерческие автомобили, прицепы и полуприцепы, включая транспортные средства, используемые для перевозки опасных грузов в соответствии с требованиями **ADR**. Излучает **оранжевый габаритный свет**, эффективно подчёркивая контуры транспортного средства, улучшая его видимость и повышая безопасность на дороге как в дневное время, так и в тёмное время суток.

Модель оснащена практичным **монтажным кронштейном** и встроенным светоотражателем, благодаря чему транспортное средство остаётся хорошо заметным даже при выключенном освещении. Использование **3 высокоэффективных светодиодов LED** обеспечивает длительный срок службы, низкое энергопотребление и надёжную работу в сложных условиях эксплуатации.

Фонарь работает в системах **12 В и 24 В**, что позволяет применять его на различных типах транспортных средств. Оснащён круглым кабелем **ADR 2×0,75 мм²** длиной **0,5 м** и разъёмом **Superseal** — штекером с гнездовыми контактами. Ответная часть разъёма с штыревыми контактами поставляется отдельно, что облегчает монтаж и обеспечивает герметичное электрическое соединение.

Благодаря высокой степени защиты **IP68**, устойчивости к температурам от **-30°C до +50°C** и соответствию требованиям электромагнитной совместимости **EMC R10**, фонарь **LD 500/ADR/0,5M/SS** отлично подходит [для интенсивной профессиональной эксплуатации](#).

