

LD 526/ADR/0,5M/SS

ГАБАРИТНЫЙ ФОНАРЬ СО СВЕТООТРАЖАТЕЛЕМ LD 526/ADR/0,5M/SS

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Классификация фонаря	Категория фонаря	Светодиодный фонарь
HOR 55	габаритный с ADR	да
Количество светодиодов LED	Боковой габаритный свет	Светоотражающее устройство
3	да	да
Сторона установки	Напряжение питания	Номинальная мощность
универсальная	12/24 В	0,4/0,7 Вт
Диапазон рабочих температур	Цвет света	Степень защиты
от -30°C до +50°C	оранжевый	IP68

ОПИСАНИЕ

LD 526/ADR/0,5M/SS — это [светодиодный габаритный фонарь](#) со светоотражателем и резиновой прокладкой, предназначенный для установки на коммерческие автомобили, прицепы и полуприцепы, включая транспортные средства, используемые для перевозки опасных грузов в соответствии с требованиями **ADR**. Излучает **оранжевый свет**, эффективно обозначая контуры транспортного средства, повышая его видимость и безопасность на дороге.

Фонарь оснащён **тремя высокоэффективными светодиодами LED** и встроенным светоотражателем, обеспечивающими долговечную и энергоэффективную работу. Эластичная резиновая прокладка облегчает монтаж и улучшает прилегание фонаря к поверхности транспортного средства, одновременно снижая воздействие вибраций во время эксплуатации.

Модель предназначена для работы в электрических системах **12 В и 24 В**. Оснащена круглым кабелем **ADR 2x0,75 мм²** длиной **0,5 м** и штекером **Superseal** с гнездовыми контактами. Ответная часть разъёма **Superseal** со штыревыми контактами поставляется отдельно, что позволяет выполнить прочное и герметичное электрическое соединение.

Высокая степень защиты **IP68**, соответствие требованиям электромагнитной совместимости **EMC R10** и широкий диапазон рабочих температур делают фонарь **LD 526/ADR/0,5M/SS** отличным решением для эксплуатации в сложных условиях, обеспечивая надёжность и длительный срок службы.

