

LD 2216/ADR/0,5M/SS

ГАБАРИТНЫЙ ФОНАРЬ СО СВЕТООТРАЖАТЕЛЕМ LD 2216/ADR/0,5M/SS

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Классификация фонаря	Категория фонаря	Светодиодный фонарь
HOR 85	габаритный с ADR	да
Количество светодиодов LED	Боковой габаритный свет	Светоотражающее устройство
4	да	да
Сторона установки	Напряжение питания	Номинальная мощность
универсальная	12/24 В	0,6/1,2 Вт
Диапазон рабочих температур	Цвет света	Степень защиты
от -30°C до +50°C	оранжевый	IP68

ОПИСАНИЕ

[Светодиодный габаритный фонарь LD 2216/ADR/0,5M/SS](#) разработан для коммерческих автомобилей, прицепов и полуприцепов, включая транспортные средства, предназначенные для перевозки опасных грузов в соответствии с требованиями **ADR**. Оснащён светоотражателем и **четырьмя высокоэффективными светодиодами LED**, эффективно повышает видимость транспортного средства на дороге, увеличивая безопасность его эксплуатации.

Модель оснащена круглым кабелем **ADR 2x0,75 мм²** длиной **0,5 м** и комплектом разъёмов **Superseal** — штекером с гнездовыми контактами и ответной частью с штыревыми контактами, поставляемыми отдельно. Такое решение обеспечивает быстрый, удобный и надёжный монтаж электрического соединения.

Корпус фонаря разработан таким образом, чтобы обеспечить установку **без видимых крепёжных элементов**. Благодаря этому изделие отличается эстетичным внешним видом и является привлекательным элементом отделки кузова транспортного средства.

Высокая степень защиты **IP68**, соответствие требованиям электромагнитной совместимости **EMC R10** и возможность работы в диапазоне температур от **-30°C до +50°C** обеспечивают полную функциональность фонаря даже при интенсивной эксплуатации в сложных дорожных и погодных условиях. Питание **12/24 В** позволяет широко применять фонарь на различных типах транспортных средств, а использование технологии **LED** гарантирует длительный срок службы и надёжную работу в течение всего периода эксплуатации.

