

LZD 2302/ADR/0,5M/AMP7

ЗАДНИЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ ФОНАРЬ CARMEN (ЛЕВЫЙ) LZD 2302/ADR/0,5M/AMP7

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Классификация фонаря	Категория фонаря	Светодиодный фонарь
HOR 87	задний комбинированный с ADR	да
Задний позиционный свет	Динамический задний указатель поворота	Освещение номерного знака сбоку
да	да	да
Стоп-сигнал	Противотуманный свет	Свет заднего хода
да	да	да
Светоотражающее устройство	Сторона установки	Напряжение питания
да	левая	12/24 В
Диапазон рабочих температур	Степень защиты	
от -30°C до +50°C	IP68	

ОПИСАНИЕ

Задний **комбинированный фонарь CARMEN LZD 2302/ADR/0,5M/AMP7** разработан для современных коммерческих транспортных средств, где важны не только надёжность работы, но и высокий уровень безопасности и эстетика исполнения. Благодаря применению технологии **LED** и характерному габаритному свету **NEON**, фонарь обеспечивает отличную видимость транспортного средства как в дневное время, так и в тёмное время суток, повышая безопасность всех участников дорожного движения.

Модель оснащена **динамическим указателем поворота**, плавная световая последовательность которого эффективнее привлекает внимание других водителей и чётко сигнализирует о намерении изменить направление движения. Стоп-сигнал, расположенный под прозрачным рассеивателем, обеспечивает интенсивное свечение, а остальные функции — **свет заднего хода, противотуманный свет и боковое освещение номерного знака** — гарантируют полную функциональность, необходимую при ежедневной эксплуатации грузовых автомобилей, прицепов и полуприцепов. Дополнительную безопасность обеспечивает встроенный светоотражатель, повышающий видимость транспортного средства во время стоянки.

Версия **ADR** адаптирована для установки на транспортные средства, предназначенные для перевозки опасных грузов в соответствии с требованиями соглашения **ADR**. Используемый круглый кабель **ADR 6x0,5 мм²** длиной **0,5 м**, защищённый защитной гофрой, а также разъём **Amphenol 7-pin** обеспечивают прочное и безопасное подключение к электрической системе автомобиля. Штекер **Amphenol 7-pin** поставляется отдельно, что позволяет выполнить монтаж в соответствии с требованиями производителя транспортного средства.

Фонарь предназначен для установки **на левой стороне транспортного средства** и работает в системах напряжением **12 В и 24 В**. Он разработан для надёжной работы в широком диапазоне температур, обеспечивая стабильную эксплуатацию как в условиях сильной жары, так и в сложных зимних условиях.

Продукт соответствует требованиям омологации по **электромагнитной совместимости EMC R10**, что подтверждает его устойчивость к электромагнитным помехам и корректную работу с электронными системами современных транспортных средств.

Функции фонаря:

- задний габаритный свет **NEON — 4,2/8,6 Вт;**
- стоп-сигнал (прозрачный рассеиватель) — **2,6/3,1 Вт;**
- динамический указатель поворота — **1,5/3,2 Вт;**
- свет заднего хода — **2,5/5,2 Вт;**
- противотуманный свет — **2/4 Вт;**
- боковое освещение номерного знака — **0,5/1 Вт;**
- светоотражатель.

