

LDO 2660/ADR/1,5M/SS

СИГНАЛЬНЫЙ ФОНАРЬ LDO 2660/ADR/1,5M/SS

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Классификация фонаря	Категория фонаря	Светодиодный фонарь
HOR 110A	сигнальный с ADR	да
Количество светодиодов LED	Сигнальный свет	Режим работы
24	да	F-мигающий
Способ соединения	Напряжение питания	Номинальная мощность
крепление на шурупах	12/24 В	14 Вт
Диапазон рабочих температур	Частота вспышек	Цвет света
от -30°C до +50°C	2,1 Гц	оранжевый
Степень защиты		
IP68		

ОПИСАНИЕ

LDO 2660/ADR/1,5M/SS — это [светодиодный предупреждающий фонарь](#), предназначенный для установки на транспортных средствах, перевозящих опасные грузы, и соответствующий требованиям соглашения **ADR**. Оснащён **24 высокоэффективными светодиодами LED**, излучает интенсивный **оранжевый предупреждающий свет** в одном режиме мигания с частотой **2,1 Гц**, обеспечивая отличную видимость транспортного средства и повышая безопасность во время эксплуатации.

Модель рассчитана на питание **12/24 В** и имеет мощность **14 Вт**. Прочная конструкция с креплением при помощи винтов обеспечивает долговечную и стабильную установку, в том числе на транспортных средствах, работающих в сложных условиях. Высокая степень защиты **IP68** эффективно защищает фонарь от пыли, воды и неблагоприятного воздействия атмосферных факторов, а широкий диапазон рабочих температур гарантирует надёжную работу в течение всего года. Соответствие требованиям омологации **EMC R10** подтверждает устойчивость устройства к электромагнитным помехам.

Фонарь оснащён круглым кабелем **ADR 2 × 0,75 мм²** длиной **1,5 м**, заканчивающимся штекером **Superseal** с гнездовыми контактами. В комплект также входит ответная часть разъёма **Superseal** со штыревыми контактами, поставляемая отдельно для самостоятельного монтажа, что позволяет выполнить прочное и герметичное подключение к электрической системе транспортного средства.

