

LRD 2679/ADR/1,5M/SS

РАБОЧИЙ ФОНАРЬ LRD 2679/ADR/1,5M/SS (РАССЕЯННЫЙ СВЕТ, 1000 ЛМ)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Классификация фонаря	Категория фонаря	Светодиодный фонарь
HOR 111	рабочий с ADR	да
Количество светодиодов LED	Рассеянный свет	Сторона установки
15	да	универсальная
Способ соединения	Напряжение питания	Номинальная мощность
крепление на шурупах	12/24 В	12 Вт
Диапазон рабочих температур	Цвет света	Цветовая температура
от -30°C до +50°C	белый	6500 К
Световой поток	Степень защиты	
1000 лм	IP68	

ОПИСАНИЕ

[Светодиодный рабочий фонарь LRD 2679/ADR/1,5M/SS](#) разработан для коммерческих транспортных средств, в частности предназначенных для перевозки опасных грузов, и соответствует требованиям соглашения **ADR**.

Источником света являются **15 высокоэффективных светодиодов LED** общей мощностью **12 Вт**, которые обеспечивают световой поток **1000 лм**. Рассеянный белый свет с цветовой температурой **6500 К** равномерно освещает рабочую зону, повышая комфорт и безопасность выполняемых операций независимо от условий освещения.

Фонарь оснащён круглым кабелем **ADR 2x0,75 мм²** длиной **1,5 м**. В комплект входит штекер **Superseal** с гнездовыми контактами, а ответная часть разъёма **Superseal** со штыревыми контактами поставляется отдельно, что обеспечивает удобный монтаж, а также прочное и герметичное подключение электрической системы.

Благодаря высокой степени защиты **IP68** изделие эффективно защищено от пыли, воды и неблагоприятного воздействия атмосферных факторов, что позволяет надёжно использовать его даже в сложных условиях эксплуатации. Широкий диапазон рабочих температур гарантирует стабильную работу в течение всего года, а соответствие требованиям омологии **EMC R10** подтверждает устойчивость фонаря к электромагнитным помехам и обеспечивает безопасное взаимодействие с другими электрическими системами транспортного средства.

