

LZD 2878/GRAPHITE

ЗАДНИЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ ФОНАРЬ CUBE LZD 2878/GRAPHITE С МЕТАЛЛИЗИРОВАННОЙ РАМКОЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Классификация фонаря	Категория фонаря	Светодиодный фонарь
HOR 164AY	комбинированный	да
Количество светодиодов LED	Задний позиционный свет	Задний сигнал поворота
98	да	да
Стоп-сигнал	Сторона установки	Напряжение питания
да	универсальная	12/24 В
Кабель	Диапазон рабочих температур	Степень защиты
5×0,5 м2; длина кабеля 1 м	от -30°C до +50°C	IP68

ОПИСАНИЕ

Задний комбинированный фонарь CUBE LZD 2878/GRAPHITE с металлизированной рамкой — это современное и эффективное светодиодное решение, сочетающее высокую функциональность с привлекательным минималистичным дизайном. Характерная световая сигнатура — сочетание динамичных угловых линий и точных горизонтальных светодиодных полос — позволяет транспортному средству мгновенно выделяться на дороге. Этот фонарь создан для пользователей, которые ожидают большего, чем стандартные решения в области освещения.

Изделие разработано для широкого применения в коммерческом транспорте. Оно отлично подходит для прицепов, полуприцепов, грузовых автомобилей, сельскохозяйственной техники и специальных транспортных средств, где ключевое значение имеют долговечность, устойчивость и превосходная видимость световых сигналов. Универсальная конструкция позволяет устанавливать фонарь как с левой, так и с правой стороны транспортного средства исключительно в вертикальном положении.

Фонарь оснащён тремя основными функциями:

- задний габаритный огонь NEON — **1,3/1,8 Вт**,
- стоп-сигнал — **1,9/2,4 Вт**,
- задний указатель поворота NEON с возможностью плавного последовательного включения — **3,3/4,4 Вт**.

Тонированный рассеиватель GRAPHITE придаёт фонарю современный и элегантный внешний вид, не снижая при этом интенсивности светового потока. Универсальное напряжение питания **12/24 В** обеспечивает совместимость с большинством электрических систем, используемых в транспортных средствах.

Прочная конструкция и высокая степень защиты **IP68** гарантируют полную устойчивость к пыли, воде и сложным погодным условиям. Рабочий диапазон температур от **-30°C до +50°C** обеспечивает надёжную работу в течение всего года. Изделие соответствует требованиям электромагнитной совместимости **EMC** и имеет омологации **R148** и **R10**, подтверждающие соответствие действующим стандартам.

Дополнительным преимуществом фонаря является гибкость монтажа. Изделие можно устанавливать как с внешней рамкой, так и без неё — в зависимости от желаемого визуального эффекта и способа установки на транспортном средстве. В комплект также входит практичная дистанционная рамка, обеспечивающая стабильный и эстетичный монтаж на плоских поверхностях и позволяющая легко адаптировать фонарь к различным типам конструкций.

Кабель длиной **1 м** с цветовой маркировкой жил значительно упрощает монтаж::

- белый** — масса,
- чёрный** — габаритный огонь,
- красный** — стоп-сигнал,
- жёлтый** — указатель поворота,
- синий** — дополнительный провод для активации эффекта последовательного включения указателя поворота.

В соответствии с требованиями омологации модель **LZD 2878/GRAPHITE** предназначена исключительно для установки в комплекте из **трёх фонарей**. Дополнительный синий провод позволяет реализовать эффект последовательного включения указателя поворота, благодаря чему все три фонаря работают в едином, гармоничном ритме. Такое решение повышает визуальную привлекательность транспортного средства и улучшает читаемость световой сигнализации.



Изделие имеет омологацию типа Y.

Модель **LZD 2878/GRAPHITE** также доступна в версии с чёрной рамкой (**LZD 2875/GRAPHITE**), что позволяет подобрать внешний вид фонаря в соответствии с индивидуальными предпочтениями пользователя и стилем транспортного средства.

Изделие полностью разработано и произведено в **Польше** компанией **HORPOL**, что является гарантией высокого качества изготовления, долговечности и внимания к каждой детали.

