

LZD 2506/ADR/0,3М/AMP7

ЗАДНИЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ ФОНАРЬ (ПРАВЫЙ) LZD 2506/ADR/0,3М/AMP7

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Классификация фонаря	Категория фонаря	Светодиодный фонарь
HOR 68	задний комбинированный с ADR	да
Количество светодиодов LED	Задний позиционный свет	Задний сигнал поворота
24	да	да
Стоп-сигнал	Противотуманный свет	Свет заднего хода
да	да	да
Светоотражающее устройство	Сторона установки	Напряжение питания
да	правая	12/24 В
Кабель	Диапазон рабочих температур	Степень защиты
6×0,5 мм ² ; длина кабеля 0,3 м	от -30°C до +50°C	IP55/68

ОПИСАНИЕ

LZD 2506/ADR/0,5М/AMP7 — правый задний комбинированный светодиодный фонарь **со светоотражающим треугольником**, предназначенный для установки на транспортных средствах, используемых для перевозки опасных грузов. Версия **ADR** адаптирована для использования на транспортных средствах, соответствующих требованиям соглашения ADR.

Фонарь оснащен **24 светодиодами LED** и объединяет в одном корпусе функции заднего габаритного огня, стоп-сигнала, фонаря заднего хода, заднего противотуманного фонаря и заднего указателя поворота. Конструкция не предусматривает подсветку номерного знака.

Мощность отдельных световых функций:

- задний габаритный огонь: **0,2 Вт / 12 В; 0,4 Вт / 24 В;**
- стоп-сигнал: **1 Вт / 12 В; 2,4 Вт / 24 В;**
- фонарь заднего хода: **1,2 Вт / 12 В; 2,4 Вт / 24 В;**
- задний противотуманный фонарь: **1,9 Вт - 12/24 В;**
- задний указатель поворота: **1,7 Вт - 12/24 В.**

Модель работает при напряжении **12/24 В** и оснащена кабелем **6 × 0,5 мм² длиной 0,3 м**, защищённым гофрированной трубкой и оснащённым 7-контактным разъёмом AMP. 7-контактная вилка AMP поставляется отдельно. Отдельные провода соответствуют следующим функциям лампы:

- белый — масса;
- чёрный — габаритный огонь;
- красный — стоп-сигнал;
- жёлтый — указатель поворота;
- серый — фонарь заднего хода;
- синий — задний противотуманный фонарь.

Фонарь предназначен для работы при температуре от **-30°C до +50°C**. Степень защиты составляет **IP55 для фонаря и IP68 для модулей**, обеспечивая соответствующую защиту от пыли и воды. Продукт соответствует требованиям омологации в области **электромагнитной совместимости EMC R10**, обеспечивая корректную работу с электронными системами современных транспортных средств.

