

LZD 2856

ЗАДНИЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ ФОНАРЬ HEAVY DUTY С ОТРАЖАТЕЛЕМ И AMP 7-PIN РОЗЕТКОЙ LZD 2856

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Классификация фонаря	Категория фонаря	Светодиодный фонарь
HOR 129	задний комбинированный	да
Количество светодиодов LED	Задний позиционный свет	Задний сигнал поворота
139	да	да
Стоп-сигнал	Противотуманный свет	Свет заднего хода
да	да	да
Светоотражающее устройство	Сторона установки	Напряжение питания
да	левая	24 В
Кабель	Диапазон рабочих температур	Степень защиты
6x0,5 мм ² ; длина кабеля 0,3 м, AMP 7 PIN, круглый	от -30°C до +50°C	IP 68

ОПИСАНИЕ

Задний комбинированный фонарь **HEAVY DUTY LZD 2856 с розеткой AMP 7-pin (левый)** разработан с упором на долговечность и производительность. Оснащенный **сменными светодиодными модулями**, этот фонарь имеет 139 светодиодов и работает с напряжением питания **24 В**, обеспечивая сильный и четкий свет.

Функции комбинированного фонаря:

- позиционный свет (4 Вт),
- стоп-сигнал (10 Вт),
- задний указатель поворота (5,5 Вт),
- свет заднего хода (4 Вт),
- противотуманный свет (5,5 Вт),
- и рефлектор, обеспечивающий комплексное освещение тягачей, грузовиков, транспортных средств, сельскохозяйственной и специальной техники, а также эвакуаторов.

Модули фонаря также имеют высокий класс герметичности **IP 68** и диапазон рабочих температур **от -30 до +50 градусов**, что делает его идеальным для использования в различных погодных условиях. Кроме того, обеспечивается электромагнитная совместимость **EMC**, что является дополнительным преимуществом фонаря. Благодаря этому можно не беспокоиться об электромагнитных помехах, которые могут повлиять на другие устройства в автомобиле.

Комбинированный фонарь **LZD 2856** – идеальное решение для тех, кто ищет долговечный, эффективный и функциональный фонарь для своего транспортного средства. Независимо от погоды и условий местности, этот фонарь обеспечит надежное освещение и безопасность на дороге.

