

## LD 675/GRAPHITE

ГАБАРИТНЫЙ ФОНАРЬ LD 675/GRAPHITE

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

|                             |                           |                                              |
|-----------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|
| Классификация фонаря        | Категория фонаря          | Светодиодный фонарь                          |
| HOR 65G                     | габаритный                | да                                           |
| Количество светодиодов LED  | Передний позиционный свет | Сторона установки                            |
| 4                           | да                        | универсальная                                |
| Напряжение питания          | Номинальная мощность      | Кабель                                       |
| 12/24 В                     | 0,4/0,7 Вт                | 2×0,75 мм <sup>2</sup> ; длина кабеля 0,25 м |
| Диапазон рабочих температур | Цвет света                | Степень защиты                               |
| от -30°C до +50°C           | белый                     | IP68                                         |

### ОПИСАНИЕ

Габаритный фонарь **LD 675/GRAPHITE** сочетает в себе элегантный дизайн и высокую функциональность. Благодаря темному абажуру фонарь идеально вписывается в эстетику современных автомобилей и в то же время обеспечивает достаточную видимость на дороге. **Характеристики продукта:** – **Передний позиционный фонарь.** Фонарь излучает **белый** свет, что повышает безопасность дорожного движения за счет улучшения видимости автомобиля в различных условиях. – Фонарь можно установить как **на прямое резиновое основание**, так и **на трубу**, что дает большую гибкость в адаптации к потребностям пользователя. – **Количество диодов.** Оснащенный **4** высокопроизводительными светодиодами, фонарь гарантирует эффективное освещение при минимальном энергопотреблении. – **Универсальное напряжение питания.** Работает в диапазоне **12/24 В**, что делает его идеальным решением для различных типов транспортных средств. – **Низкая номинальная мощность.** Благодаря мощности **0,4 Вт** (при 12 В) и **0,7 Вт** (при 24 В) фонарь является энергосберегающим, что приводит к увеличению срока службы меньшей нагрузке на аккумулятор. – **Высокий класс герметичности IP 68.** Фонарь полностью герметичен и устойчив к механическим повреждениям. – **Широкий диапазон рабочих температур от -30°C до +50°C.** Изделие предназначено для работы в различных погодных условиях, что делает его надежным выбором круглый год. **Обеспечьте себе безопасность на дороге!** **Откройте для себя коллекцию фонарей [GRAPHITE](#) — стильное решение для автомобильной промышленности.**

