

LD 2332/GRAPHITE

ГАБАРИТНЫЙ ФОНАРЬ SLIM LD 2332/GRAPHITE

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Классификация фонаря	Категория фонаря	Светодиодный фонарь
HOR 91G	габаритный	да
Количество светодиодов LED	Передний позиционный свет	Сторона установки
6	да	универсальная
Напряжение питания	Номинальная мощность	Кабель
12/24 В	0,3/1,3 Вт	2×0,75 мм ² ; длина кабеля 0,5 м
Диапазон рабочих температур	Цвет света	Степень защиты
от -30°C до +50°C	белый	IP68

ОПИСАНИЕ

Габаритный фонарь SLIM **LD 2332/GRAPHITE** с оптическим волокном сочетает в себе элегантный дизайн и высокую функциональность. Благодаря темному абажуру фонарь идеально вписывается в эстетику современных автомобилей и в то же время обеспечивает достаточную видимость на дороге. **Характеристики продукта:** – **Передний позиционный фонарь.** Фонарь излучает **белый** свет, что повышает безопасность дорожного движения за счет улучшения видимости автомобиля в различных условиях. – **Количество диодов.** Оснащенный **6** высокопроизводительными светодиодами, фонарь гарантирует эффективное освещение при минимальном энергопотреблении. – **Универсальное напряжение питания.** Работает в диапазоне **12/24 В**, что делает его идеальным решением для различных типов транспортных средств. – **Низкая номинальная мощность.** Благодаря мощности **0,3 Вт** (при 12 В) и **1,3 Вт** (при 24 В) фонарь является энергосберегающим, что приводит к увеличению срока службы меньшей нагрузке на аккумулятор. – **Высокий класс герметичности IP 68.** Фонарь полностью герметичен и устойчив к механическим повреждениям. – **Широкий диапазон рабочих температур от -30°C до +50°C.** Изделие предназначено для работы в различных погодных условиях, что делает его надежным выбором круглый год. **Обеспечьте себе безопасность на дороге! Откройте для себя коллекцию фонарей [GRAPHITE](#) — стильное решение для автомобильной промышленности.**

