

LD 2332/GRAPHITE

ГАБАРИТНЫЙ ФОНАРЬ SLIM LD 2332/GRAPHITE

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| | | |
|-----------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|
| Классификация фонаря | Категория фонаря | Светодиодный фонарь |
| HOR 91G | габаритный | да |
| Количество светодиодов LED | Передний позиционный свет | Сторона установки |
| 6 | да | универсальная |
| Напряжение питания | Номинальная мощность | Кабель |
| 12/24 В | 0,3/1,3 Вт | 2×0,75 мм ² ; длина кабеля 0,5 м |
| Диапазон рабочих температур | Цвет света | Степень защиты |
| от -30°C до +50°C | белый | IP 68 |

ОПИСАНИЕ

Габаритный фонарь SLIM **LD 2332/GRAPHITE** с оптическим волокном сочетает в себе элегантный дизайн и высокую функциональность. Благодаря темному абажуру фонарь идеально вписывается в эстетику современных автомобилей и в то же время обеспечивает достаточную видимость на дороге. **Характеристики продукта:** – **Передний позиционный фонарь.** Фонарь излучает **белый** свет, что повышает безопасность дорожного движения за счет улучшения видимости автомобиля в различных условиях. – **Количество диодов.** Оснащенный **6** высокопроизводительными светодиодами, фонарь гарантирует эффективное освещение при минимальном энергопотреблении. – **Универсальное напряжение питания.** Работает в диапазоне **12/24 В**, что делает его идеальным решением для различных типов транспортных средств. – **Низкая номинальная мощность.** Благодаря мощности **0,3 Вт** (при 12 В) и **1,3 Вт** (при 24 В) фонарь является энергосберегающим, что приводит к увеличению срока службы меньшей нагрузке на аккумулятор. – **Высокий класс герметичности IP 68.** Фонарь полностью герметичен и устойчив к механическим повреждениям. – **Широкий диапазон рабочих температур от -30°C до +50°C.** Изделие предназначено для работы в различных погодных условиях, что делает его надежным выбором круглый год. **Обеспечьте себе безопасность на дороге! Откройте для себя коллекцию фонарей [GRAPHITE](#) — стильное решение для автомобильной промышленности.**

