

LD 2588/GRAPHITE

ВЫНОСНОЙ ГАБАРИТНЫЙ ФОНАРЬ LD 2588/GRAPHITE

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| | | |
|----------------------------|---|-----------------------------|
| Классификация фонаря | Категория фонаря | Светодиодный фонарь |
| HOR 102AD | габаритный | да |
| Количество светодиодов LED | Задний позиционный свет | Передний позиционный свет |
| 10 | да | да |
| Рожок | Сторона установки | Напряжение питания |
| да | универсальная | 12/24 В |
| Номинальная мощность | Кабель | Диапазон рабочих температур |
| 1,7/3,6 Вт | 2x0,75 мм ² ; длина кабеля 0,6 м | от -30°C до +50°C |
| Цвет света | Степень защиты | |
| бело-красный | IP 68 | |

ОПИСАНИЕ

LD 2588/GRAPHITE – это **бело-красный** габаритный фонарь с коротким рогом. Продукт универсален в плане установки, его можно устанавливать как на левую, так и на правую сторону автомобиля. Предназначен для использования как с небольшими прицепами, так и с грузовиками и полуприцепами. Фонарь из коллекции **GRAPHITE** отличается элегантным темным абажуром, который сочетает в себе современный вид и функциональность, обеспечивая отличную видимость. Фонарь работает при универсальном напряжении **12/24 В** и имеет низкое энергопотребление. При производстве **фонаря** использовались только **брендовые диоды**, которые однозначно отличаются качеством освещения и привлекательно подчеркивают очертания движущегося автомобиля. Высокий класс герметичности **IP 68** и диапазон рабочих температур **от -30°C до +50°C** делают его продуктом высочайшего качества. **Обеспечьте себе безопасность на дороге! Откройте для себя коллекцию фонарей **GRAPHITE** — стильное решение для автомобильной промышленности.**

