

## LZD 3089

ЗАДНИЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ ФОНАРЬ LZD 3089

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

|                             |                         |                                            |
|-----------------------------|-------------------------|--------------------------------------------|
| Классификация фонаря        | Категория фонаря        | Светодиодный фонарь                        |
| HOR 138                     | задний комбинированный  | да                                         |
| Количество светодиодов LED  | Задний позиционный свет | Задний сигнал поворота                     |
| 18                          | да                      | да                                         |
| Сторона установки           | Напряжение питания      | Кабель                                     |
| универсальная               | 12/24 В                 | 3x0,5 мм <sup>2</sup> ; длина кабеля 0,5 м |
| Диапазон рабочих температур | Степень защиты          |                                            |
| от -30°C до +50°C           | IP68                    |                                            |

### ОПИСАНИЕ

**LZD 3089** – это **2-функциональный задний комбинированный фонарь**, предназначенный для установки в различных типах транспортных средств, таких как: — вилочные погрузчики; — квадроциклы, мотоциклы; — автобусы; — фургоны; — спальные кабины и спойлеры; — сельскохозяйственная и строительная техника; — грузовые автомобили; — специальные транспортные средства. Симметричная конструкция обеспечивает универсальную установку (как с правой, так и с левой стороны автомобиля). **LZD 3089** работает при универсальном напряжении **12/24 В** и имеет низкое энергопотребление.

**Функции лампы:** – задний позиционный свет (1,1/2,1 Вт); – задний указатель поворота (1,3/2,6 Вт). Благодаря использованию специального рассеивателя фонарь излучает чистый **красный неоновый позиционный свет**, подчеркивая его форму, не ослепляя при этом других участников дорожного движения. Несмотря на небольшой размер, **указатель поворота** хорошо виден даже в солнечный день. Современный дизайн и качественные материалы, использованные при производстве, делают его продуктом высшего класса. Монтажные винты эстетически герметизированы уплотнителями. Фонарь полностью герметичен (степень защиты от влаги и пыли **IP 68**), а диапазон рабочих температур в границах **от -30 градусов С до + 50 градусов С**. Этот продукт оправдает ожидания даже самых требовательных пользователей, которые ищут надежные и долговечные решения для своих автомобилей.

