

LD 3116

ВЫНОСНОЙ ГАБАРИТНЫЙ ФОНАРЬ LD 3116

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| | | |
|---|-----------------------------|--------------------------|
| Классификация фонаря | Категория фонаря | Светодиодный фонарь |
| HOR 44A | габаритный | да |
| Количество светодиодов LED | Задний габаритный свет | Передний габаритный свет |
| 9 | да | да |
| Рожок | Сторона установки | Напряжение питания |
| да | универсальная | 12/24 В |
| Кабель | Диапазон рабочих температур | Степень защиты |
| 2×0,75 мм ² ; длина кабеля 0,5 м | от -30°C до +50°C | IP 68 |

ОПИСАНИЕ

LD 3116 —выносной габаритный фонарь, с коротким прямым рогом, компактных размеров и широкого спектра применения. Фонарь предназначен для использования в небольших прицепах, полуприцепах и грузовиках. Фонарь **LD 3116** можно устанавливать как с левой, так и с правой стороны автотранспорта. Фонарь излучает **яркий неоновый свет** и выполняет следующие **функции**: – **передний белый** габаритный свет (0,4/0,9 Вт) – **задний красный** габаритный свет (0,9/1,8 Вт) Фонарь работает **при универсальном напряжении 12/24 В** и имеет низкое энергопотребление. Для производства использованы исключительно фирменные диоды, которые определенно улучшают качество освещения и привлекательно подчеркивают габариты движущего транспортного средства. Фонарь полностью герметичен (**степень защиты от влаги и пыли IP 68**), а диапазон рабочих температур в границах **от -30 градусов С до + 50 градусов С**. **Позаботьтесь о своей безопасности! Стань заметным на дороге благодаря новинкам LED!**

