

## LD 3116

ВЫНОСНОЙ ГАБАРИТНЫЙ ФОНАРЬ LD 3116

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Классификация фонаря	Категория фонаря	Светодиодный фонарь
HOR 44A	габаритный	да
Количество светодиодов LED	Задний габаритный свет	Передний габаритный свет
9	да	да
Рожок	Сторона установки	Напряжение питания
да	универсальная	12/24 В
Кабель	Диапазон рабочих температур	Степень защиты
2×0,75 мм <sup>2</sup> ; длина кабеля 0,5 м	от -30°C до +50°C	IP 68

### ОПИСАНИЕ

**LD 3116** —выносной габаритный фонарь, с коротким прямым рогом, компактных размеров и широкого спектра применения. Фонарь предназначен для использования в небольших прицепах, полуприцепах и грузовиках. Фонарь **LD 3116** можно устанавливать как с левой, так и с правой стороны автотранспорта. Фонарь излучает **яркий неоновый свет** и выполняет следующие **функции**: – **передний белый** габаритный свет (0,4/0,9 Вт) – **задний красный** габаритный свет (0,9/1,8 Вт) Фонарь работает **при универсальном напряжении 12/24 В** и имеет низкое энергопотребление. Для производства использованы исключительно фирменные диоды, которые определенно улучшают качество освещения и привлекательно подчеркивают габариты движущего транспортного средства. Фонарь полностью герметичен (**степень защиты от влаги и пыли IP 68**), а диапазон рабочих температур в границах **от -30 градусов С до + 50 градусов С**. **Позаботьтесь о своей безопасности! Стань заметным на дороге благодаря новинкам LED!**

