

**LD 3115/L**

ГАБАРИТНЫЙ ФОНАРЬ LD 3115/L

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ**

Классификация фонаря	Категория фонаря	Светодиодный фонарь
HOR 44A	габаритный	да
Количество светодиодов LED	Задний габаритный свет	Передний габаритный свет
9	да	да
Сторона установки	Напряжение питания	Кабель
левая	12/24 В	2×0,75 мм <sup>2</sup> ; длина кабеля 0,25 м
Диапазон рабочих температур	Степень защиты	
от -30°C до +50°C	IP 68	

**ОПИСАНИЕ**

**LD 3115/L** – габаритный фонарь на гибком подвесе, компактных размеров и широкого спектра применения, для установки **с левой стороны транспортного средства**. Фонарь предназначен для использования в небольших прицепах, полуприцепах и грузовиках. Фонарь излучает **яркий неоновый свет** и выполняет следующие **функции**: – **передний белый** габаритный свет (0,4/0,9 Вт) – **задний красный** габаритный свет (0,9/1,8 Вт) Фонарь работает **при универсальном напряжении 12/24 В** и имеет низкое энергопотребление. Для производства использованы исключительно фирменные диоды, которые определенно улучшают качество освещения и привлекательно подчеркивают габариты движущего транспортного средства. Фонарь полностью герметичен (**степень защиты от влаги и пыли IP 68**), а диапазон рабочих температур в границах **от -30 градусов С до + 50 градусов С. Позаботьтесь о своей безопасности! Стань заметным на дороге благодаря новинкам LED!**

