

## LRD 3042/WH/4K

РАБОЧИЙ ФОНАРЬ (4000 К) LRD 3042/WH/4K

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

|                             |                      |                                             |
|-----------------------------|----------------------|---------------------------------------------|
| Классификация фонаря        | Категория фонаря     | Светодиодный фонарь                         |
| HOR 137                     | рабочий              | да                                          |
| Количество светодиодов LED  | Рассеянный свет      | Сторона установки                           |
| 20                          | да                   | универсальная                               |
| Напряжение питания          | Номинальная мощность | Кабель                                      |
| 12/24 В                     | 12 Вт                | 2×0,75 мм <sup>2</sup> ; длина кабеля 0,5 м |
| Диапазон рабочих температур | Цветовая температура | Световой поток                              |
| от -30°C до +50°C           | 4000 К               | 1000 лм                                     |
| Степень защиты              |                      |                                             |
| IP68                        |                      |                                             |

### ОПИСАНИЕ

Предлагаем вашему вниманию новую серию светодиодных рабочих фонарей, доступных в 4 цветах корпуса: черный **LRD 3042/BL/4K**, белый **LRD 3042/WH/4K**, желтый **LRD 3042/Y/4K** и красный **LRD 3042/R/4K**. Как и все **рабочие фонари** Horpol, новая линейка продукции оснащена светодиодами высокого качества. Фонарь работает при универсальном напряжении **12/24 В** и отличается низким энергопотреблением. Рабочая зона освещается **20** светодиодами нейтрального цвета **4000 К**, приятного глазу при ночной работе. Прямоугольная форма лампы рассеивает свет мощностью **1000 лм**. Фонарь полностью герметичен (соответствует степени защиты от влаги **IP 68**), устойчив к высоким и низким температурам и механическим повреждениям. Белый световой поток обеспечивает большую дальность (**8 м**) и широкий угол освещения, что повышает видимость для безопасного вождения и работы поздним вечером. Фонарь имеет **аэродинамическую конструкцию корпуса**, которая идеально адаптируется к ровным поверхностям транспортных средств. В фонаре используются колпачки для крепежных винтов и специальная прокладка для светильника. **Применение фонаря в качестве внутреннего и наружного освещения:** — рабочее освещение в эвакуаторах; — рабочее освещение в автомобилях полиции и муниципальной охраны, полицейских машинах; — рабочее освещение на пожарных автомобилях; — рабочее освещение в машинах скорой помощи и других санитарных транспортных средствах; — дополнительное освещение для кемперов и трейлеров. Фонарь имеет одобрение на электромагнитную совместимость, т.е. не излучает электромагнитные помехи и устойчив к таким помехам. В нашем предложении также имеются **рабочие фары с сигнальным светом: LRD 3043/BL/A1/4K, LRD 3043/BL/B2/4K, LRD 3043/Y/A1/4K, LRD 3043/R/B2/4K, LRD 3043/WH/A1/4K**. Вся продукция осветительных изделий производится в Польше компанией Horpol, которая является одной из ведущих в производстве автомобильного освещения.

