

## LRD 3043/BL/A1

РАБОЧИЙ ФОНАРЬ С СИГНАЛЬНЫМ ОСВЕЩЕНИЕМ (6500 K) LRD 3043/BL/A1

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

|                            |                                            |                             |
|----------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|
| Классификация фонаря       | Категория фонаря                           | Светодиодный фонарь         |
| HOR 137                    | рабочий                                    | да                          |
| Количество светодиодов LED | Сигнальный свет                            | Уровень яркости             |
| 26                         | да                                         | ночной                      |
| Рассеянный свет            | Сторона установки                          | Напряжение питания          |
| да                         | универсальная                              | 12/24 В                     |
| Номинальная мощность       | Кабель                                     | Диапазон рабочих температур |
| 12 Вт/мах 9 Вт             | 4x0,5 мм <sup>2</sup> ; длина кабеля 0,5 м | от -30°C до +50°C           |
| Цветовая температура       | Световой поток                             | Степень защиты              |
| 6500 K                     | 1000 лм                                    | IP68                        |

### ОПИСАНИЕ

Предлагаем вашему вниманию новую серию светодиодных **рабочих фонарей со стробоскопами**, доступную в 3 цветах корпуса: – черный **LRD 3043/BL/A1. Оранжевый** сигнальный свет, **1 уровень яркости**: ночь; – черный **LRD 3043/BL/B2. Синий** сигнальный свет, **2 уровня яркости**: день/ночь; – желтый **LRD 3043/Y/A1. Оранжевый** сигнальный свет, **1 уровень яркости**: ночь; – красный **LRD 3043/R/B2. Синий** сигнальный свет, **2 уровня яркости**: день/ночь. Как и все **рабочие фонари** Horgol, новая линейка продукции оснащена светодиодами высокого качества. Фонарь работает при универсальном напряжении **12/24 В** и отличается низким энергопотреблением. Рабочая зона освещается **20** светодиодами холодного цвета **6500 K**, приятного глазу при ночной работе. **В стробоскопе установлено 6 диодов**. Прямоугольная форма лампы рассеивает свет мощностью **1000 лм**. Фонарь полностью герметичен (соответствует степени защиты от влаги **IP 68**), устойчив к высоким и низким температурам и механическим повреждениям. Белый световой поток обеспечивает большую дальность (**8 м**) и широкий угол освещения, что повышает видимость для безопасного вождения и работы поздним вечером. Фонарь имеет **аэродинамическую конструкцию корпуса**, которая идеально адаптируется к ровным поверхностям транспортных средств. В фонаре используются колпачки для крепежных винтов и специальная прокладка для светильника. **Применение фонаря в качестве наружного освещения**: - рабочее освещение в эвакуаторах; - рабочее освещение в автомобилях полиции и муниципальной охраны, полицейских машинах; - рабочее освещение на пожарных автомобилях; - рабочее освещение в машинах скорой помощи и других санитарных транспортных средствах. Фонарь имеет одобрение на электромагнитную совместимость, т.е. не излучает электромагнитные помехи и устойчив к таким помехам. В нашем предложении также имеются **фонари с рабочим освещением** в 4-х цветах корпуса: **LRD 3042/BL, LRD 3042/WH, LRD 3042/Y, LRD 3042/R**. Вся продукция осветительных изделий производится в Польше компанией Horgol, которая является одной из ведущих в производстве автомобильного освещения.

