

LD 3110/P

ГАБАРИТНЫЙ ФОНАРЬ LD 3110/P

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Классификация фонаря	Категория фонаря	Светодиодный фонарь
HOR 77A	габаритный	да
Количество светодиодов LED	Задний габаритный свет	Передний габаритный свет
4	да	да
Боковой габаритный свет	Сторона установки	Напряжение питания
да	правая	12/24 В
Номинальная мощность	Кабель	Диапазон рабочих температур
0,7/1,4 Вт	2×0,75 мм ² ; длина кабеля 0,6 м	от -30°C до +50°C
Степень защиты		
IP68		

ОПИСАНИЕ

LD 3110/P – тройной габаритный фонарь на гибком подвесе, компактных размеров и широкого спектра применения, предназначенный для установки **с правой стороны транспортного средства**. Фонарь предназначен для использования в небольших прицепах, полуприцепах и грузовиках. **Лампа излучает яркий свет и выполняет следующие функции:** — передний габаритный свет (белый) — боковой позиционный свет (оранжевый) — задний габаритный свет (красный) Фонарь работает при универсальном напряжении **12/24 В** и имеет низкое энергопотребление. Для производства **фонаря с рефлектором** использованы исключительно фирменные диоды, которые однозначно улучшают качество освещения и привлекательно подчеркивают габариты движущего транспортного средства. Фонарь полностью герметичен (степень защиты от влаги и пыли **IP 68**), а диапазон рабочих температур в границах **от -30 градусов С до + 50 градусов С**. **Позаботьтесь о своей безопасности! Стань заметным на дороге благодаря новинкам LED!**

