

LZD 3051/H101

КОМБИНИРОВАННЫЙ ФОНАРЬ MAVIC СО СВЕТООТРАЖАТЕЛЕМ И ВЫНОСНЫМ ГАБАРИТНЫМ ФОНАРЕМ LZD 3051/H101

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Категория фонаря	Светодиодный фонарь	Количество светодиодов LED
задний комбинированный	да	98
Задний позиционный свет	Задний габаритный свет	Передний габаритный свет
да	да	да
Боковой габаритный свет	Рожок	Задний сигнал поворота
да	да	да
Стоп-сигнал	Противотуманный свет	Свет заднего хода
да	да	да
Светоотражающее устройство	Сторона установки	Напряжение питания
да	правая	12/24 В
Кабель	Диапазон рабочих температур	Степень защиты
6x0,5 мм ² ; длина кабеля 1,5 м	от -30°C до +50°C	IP 68

ОПИСАНИЕ

Широкий ассортимент современных комбинированных фонарей **MAVIC** пополнился практичными комплектами с **3-х функциональными выносными габаритными фонарями**. Комплекты ламп **LZD 3051/H101** (левый) и **LZD 3052/H101** (правый) **со светоотражателем** предназначены для грузовых автомобилей, эвакуаторов, более крупной специализированной и сельскохозяйственной техники. **Основные преимущества наборов:** - Благодаря встроенному **двойному разъему Superseal** в корпусе фонаря можно легко подключить выносной габаритный фонарь и освещение номерного знака, либо жгут электропитания габаритных фонарей. - Быстроразъемная функция системы **Click&Ride** позволяет легко и удобно устанавливать и снимать габаритный фонарь без необходимости замены всего комплекта. В случае удара выносного фонаря о препятствие, разъем безопасно отсоединит габаритный фонарь, не повредив комбинированный фонарь. В комплект входят все элементы, необходимые для крепления выносного габаритного фонаря. - Фонари группы HOR 108A и HOR 93 имеют необходимую европейскую омологацию и сертификат электромагнитной совместимости (**ЭМС**). - Фонари полностью герметичны (**степень защиты от влаги и пыли IP 68**), а диапазон рабочих температур в границах от **-30 градусов С до +50 градусов С**. - Специальное защитное покрытие в фонарях **MAVIC** предотвратит царапание во время монтажа и дальнейшей эксплуатации. - Универсальное рабочее напряжение **12/24 В**. В нашем каталоге продуктов также доступны комбинированные фонари **MAVIC со светоотражающим треугольником** и выносным габаритным фонарем **LZD 3049/H101** (левый), **LZD 3050/H101** (правый). **Функции фонаря и потребляемая мощность при рабочем напряжении 12/24 В:** — задний позиционный свет NEON (2/4 Вт); — стоп-сигнал NEON (10/10 Вт); — задний указатель поворота NEON (4/13 Вт); — свет заднего хода (2/4,5 Вт); — противотуманный свет (4/4 Вт); — светоотражатель (MAVIC); - выносной габаритный фонарь (0,5/1 Вт).

