

LZD 2789/W2

ПЕРЕДНИЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ ФОНАРЬ CLEOFRONT, С БОКОВЫМ КРЕПЛЕНИЕМ LZD 2789/W2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Классификация фонаря	Категория фонаря	Светодиодный фонарь
HOR 115F	передний комбинированный	да
Количество светодиодов LED	Передний позиционный свет	Передний сигнал поворота
32	да	да
Сторона установки	Напряжение питания	Кабель
универсальная	12/24 В	3×0,5 мм2; длина кабеля 1 м
Диапазон рабочих температур	Степень защиты	
от -30°C до +50°C	IP 68	

ОПИСАНИЕ

Компактный передний комбинированный фонарь **CLEOfont LZD 2789/W2** отличается современным дизайном, с использованием материалов высочайшего качества и применением энергосберегающей светодиодной технологии, что обеспечивает отличные параметры света при низком энергопотреблении. Фонарь полностью герметичен (степень защиты от влаги и пыли IP 68), а диапазон рабочих температур в границах от -30 градусов С до + 50 градусов С. Для производства используются исключительно фирменные диоды, количество которых в данном фонаре составляет 32 шт. Фонарь имеет одобрение на электромагнитную совместимость, т.е. не излучает электромагнитные помехи и устойчив к таким помехам. Фонарь **LZD 2789/W2 с боковым креплением** можно устанавливать как с левой, так и с правой стороны автотранспорта, а также вертикально и горизонтально. Фонарь оснащен следующими функциями: передний позиционный свет с эффектом **NEON** и передний указатель поворота. Фонарь предназначен для таких транспортных средств как сельскохозяйственная, строительная техника и спецтехника, вилочные погрузчики, квадроциклы, легкая электрическая и коммунальная техника. **Потребляемая мощность при рабочем напряжении 12 В:** — передний позиционный свет (1,6 Вт); — передний указатель поворота (4,1 Вт). **Потребляемая мощность при рабочем напряжении 24 В:** — передний позиционный свет (3,6 Вт); — передний указатель поворота (4,6 Вт).

