

LZD 2964

ЗАДНИЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ ФОНАРЬ LZD 2964

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Классификация фонаря	Категория фонаря	Светодиодный фонарь
HOR 128	задний комбинированный	да
Количество светодиодов LED	Задний позиционный свет	Задний сигнал поворота
6	да	да
Стоп-сигнал	Сторона установки	Напряжение питания
да	универсальная	12/24 В
Кабель	Диапазон рабочих температур	Степень защиты
4×0,5 мм ² ; длина кабеля 1 м	от -30°C до +50°C	IP 68

ОПИСАНИЕ

Компактный задний комбинированный светодиодный фонарь **LZD 2964**. Данная модель может использоваться в таких транспортных средствах, как сельскохозяйственная и строительная техника, квадроциклы, прицепы, а также в качестве повторителей в эвакуаторах, грузовых автомобилях и специализированной технике. Несмотря на небольшое световое поле, фонарь создает яркое световое пятно и выполняет следующие функции: позиционный свет, указатель поворота, СТОП-сигнал. Фонарь имеет необходимую европейскую омологацию и сертификат электромагнитной совместимости (ЭМС). **LZD 2964** можно монтировать вертикально и горизонтально, непосредственно на плоской поверхности, как и с помощью двухстороннего кронштейна в комплекте. **Потребляемая мощность при рабочем напряжении 12 В:** - позиционный свет- 0,4 Вт; - СТОП-сигнал - 2,2 Вт; - указатель поворота - 2 Вт. **Потребляемая мощность при рабочем напряжении 24 В:** - позиционный свет - 1 Вт; - СТОП-сигнал - 3,2 Вт; - указатель поворота - 2,5 Вт.

