

LZD 2803

ЗАДНИЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ ФОНАРЬ ROCA LZD 2803 С ДЕРЖАТЕЛЕМ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Классификация фонаря	Категория фонаря	Светодиодный фонарь
HOR 118	задний комбинированный	да
Количество светодиодов LED	Задний позиционный свет	Задний сигнал поворота
27	да	да
Стоп-сигнал	Сторона установки	Способ соединения
да	универсальная	с держателем
Напряжение питания	Кабель	Диапазон рабочих температур
12/24 В	4x0,5 мм ² ; длина кабеля 1 м	от -30°C до +50°C
Степень защиты		
IP 68		

ОПИСАНИЕ

Серия комбинированных фонарей ROCA пополнилась моделями со специальным держателем, позволяющим установить фонарь в труднодоступных местах. Опора фонаря обеспечивает возможность изменения угла наклона изделия, а значит и светораспределение. Фонарь ROCA LZD 2803 предназначен для установки в задней части транспортного средства и сочетает в себе функции: - габаритный свет (0,25/0,55 Вт); - СТОП-сигнал (2,3/4,7 Вт); - указатель поворота (2,1/4,8 Вт). Все фонари ROCA найдут свое применение в специализированных, сельскохозяйственных и строительных транспортных средствах. Название коллекции ROCA и материалы, из которых изготовлены фонари, несомненно, подчеркивают долговечность и стойкость изделий. Лампы отличаются следующими характеристиками: - отличная механическая прочность (ABS+PC); - хорошие диэлектрические свойства (PC); - высокая ударопрочность при низких температурах (ABS); - устойчивость к высоким температурам (полиамид PA66GF30); - УФ стойкость (PMMA); - длительный срок службы и высокая износостойкость светодиодов; - низкое потребление электроэнергии; - высокий класс герметичности IP 68; - универсальное напряжение питания 12/24 В.

