

LDCC 2795

ГАБАРИТНЫЙ ФОНАРЬ LDCC 2795 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| | | |
|--|-----------------------------|-----------------------------|
| Классификация фонаря | Категория фонаря | Светодиодный фонарь |
| HOR 101 | габаритный | да |
| Количество светодиодов LED | Задний габаритный свет | Передний габаритный свет |
| 7 | да | да |
| Боковой габаритный свет | Рожок | Модуль датчика заднего хода |
| да | да | да |
| Сторона установки | Напряжение питания | Номинальная мощность |
| правая | 12/24 В | 1/2,4 Вт |
| Кабель | Диапазон рабочих температур | Цвет света |
| 3×0,5 мм ² ; длина кабеля 1,5 м | от -30°C до +50°C | белый/оранжевый/красный |
| Степень защиты | | |
| IP68 | | |

ОПИСАНИЕ

Трехфункциональный габаритный фонарь HOR 101, выносной, прямой, короткий, с модулем датчика заднего хода, 12/24 В, правый (круглый кабель 3×0,5 мм², длина 1,5 м). - передний габаритный свет (белый) -> 1 белый светодиод 6500 К (холодный белый) - задний габаритный свет (красный) -> 4 красных светодиода - боковой габаритный свет (оранжевый) -> 2 белых светодиода 2700 К (теплый белый)

