

## LKD 2222

ГАБАРИТНЫЙ ФОНАРЬ С УКАЗАТЕЛЕМ ПОВОРОТА LKD 2222

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Классификация фонаря	Категория фонаря	Светодиодный фонарь
HOR 85	габаритный	да
Количество светодиодов LED	Боковой габаритный свет	Боковой сигнал поворота
4	да	да
Светоотражающее устройство	Сторона установки	Напряжение питания
да	универсальная	12/24 В
Номинальная мощность	Кабель	Диапазон рабочих температур
SM1: 1,2/2,4 Вт 5: 2/4,3 Вт	3x0,5 мм <sup>2</sup> ; длина кабеля 0,5 м	от -30°C до +50°C
Степень защиты		
IP 68		

### ОПИСАНИЕ

**3-функциональный фонарь с кронштейном типа LED из группы HOR 85 Фонарь LKD 2222 с указателем поворота кат. 5** **Размер:** 122мм x 44мм 16мм **Температура работы:** -30°C до +50°C -кронштейн -указатель поворота кат. 5 -габаритный фонарь фонарь с функцией «позиция» -отражатель -интересный дизайн фонаря -легко крепится -корпус который дает возможность крепления таким способом что элементы крепления невидимы

