

LRD 3183

РАБОЧИЙ ФОНАРЬ BLUE SPOT RAPTOR LRD 3183 (СФОКУСИРОВАННЫЙ СВЕТ, 400 ЛМ)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Классификация фонаря	Категория фонаря	Светодиодный фонарь
HOR 156	рабочий	да
Количество светодиодов LED	Сфокусированный свет	Сторона установки
6	да	универсальная
Напряжение питания	Номинальная мощность	Кабель
12/24 В	14 Вт	2×0,75 мм ² ; длина кабеля 1,5 м
Диапазон рабочих температур	Цвет света	Световой поток
от -30°C до +50°C	синий	400 лм
Степень защиты		
IP68		

ОПИСАНИЕ

Рабочий фонарь BLUE SPOT RAPTOR LRD 3183 — это надежный источник светодиодного освещения, созданный **для эксплуатации в требовательных условиях складов, производственных помещений и сельского хозяйства**. Благодаря **6 светодиодам, излучающим сфокусированный синий свет**, фонарь отлично подходит в качестве [предупреждающего освещения](#) — он сигнализирует пешеходам о присутствии и направлении движения погрузчиков, повышая безопасность на рабочем месте. Также может использоваться как [рабочее освещение на опрыскивателях](#), обеспечивая точный контроль распыления в условиях ограниченной видимости. **Круглый корпус с элегантной черной решеткой** подчеркивает прочность и современный дизайн фонаря, а регулируемое основание позволяет точно настроить угол освещения, направляя свет в нужное место. Прочный корпус фонаря эффективно защищает от механических повреждений, а алюминиевый радиатор, расположенный сзади, обеспечивает эффективный отвод тепла. **Фонарь BLUE SPOT оснащен мембраной выравнивания давления, предотвращающей конденсацию влаги внутри и снижающей внутреннюю температуру корпуса. Рассеиватель изготовлен из высококачественного ударопрочного поликарбоната**, что гарантирует долговечную и бесперебойную работу в сложных условиях. Фонарь обладает номинальной мощностью **14 Вт**, создает **световой поток 400 лм** и работает от **универсального напряжения 12/24 В**. Благодаря степени защиты **IP 68** устройство полностью герметично и устойчиво к пыли и воде. **Широкий диапазон рабочих температур** обеспечивает надежную работу даже в экстремальных условиях. Гомологация R10 подтверждает соответствие электромагнитным нормам, что гарантирует отсутствие помех другим электронным устройствам в транспортном средстве (например, радио). **Применение:** - **погрузчики** — сигнализация направления движения и повышение безопасности пешеходов; - **опрыскиватели** — рабочее освещение для облегчения контроля распыления.

